

TECHNISCHE BERATUNG

ZET-clean 57

Datum 28.06.2018

Metallreiniger, isoparaffinischer Kaltreiniger für die allgemeine Metallentfettung

Eigenschaften: Vollkommen halogenfrei, d.h. keine Chlor- oder Fluorverbindungen. Sehr gut entfettend, aromatenarm und daher hautfreundlich. Schnelle Verdunstung, verbunden mit hohem Flammpunkt. Kein Ex-Schutz bei Einhalten der Sicherheitsregeln für Anlagen.

Schnelltrennend und daher abwasserentlastend in Ölabscheidern. ZET-clean 57 ist regenerierbar. Emissionen von ZET-clean 57 haben eine Halbwertszeit von 0,5-1 Tag.

Kenndaten:	Aussehen	farblos
	Siedebereich	182-205 °C
	Dichte	0,763 g/cm ³ DIN 51757
	Flammpunkt	> 61 °C
	untere Explosionsgrenze	0,5 Vol%
	obere Explosionsgrenze	7,0 Vol%
	Zündtemperatur	> 200 °C
	Verdunstungszahl	67
	Äther = 1	

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	1 (Selbsteinstufung)
	Entsorgung Abfallschlüssel	14 06 03
	Empfohlene Lagerung	bei +5 - +30 °C
	Mindesthaltbarkeit	12 Monate

Für anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unser qualifizierter Außendienst gerne zur Verfügung.
*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*