

## TECHNISCHE BERATUNG

### ZET-cut 611

Datum 28.06.2018

Einsatz: Universalöl für die mittelschwere Zerspanung von Aluminium, Buntmetall und Stahl.

Das Produkt ist hellgelb und geruchsneutral.

Aufgrund seiner Legierung ist das Schneidöl nebelarm.

Zusammensetzung: – Spezielle Mineralölfractionen  
– Oxidationsstabilisatoren  
– Hochdruckzusätze  
– Verschleißschutzzusätze

Kenndaten:	Aussehen	hellgelb
	Dichte (20 °C)	0,863 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
	Viskosität (40 °C)	22 mm <sup>2</sup> /s DIN EN 16896
	Flammpunkt	> 190 °C

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	2 (Selbsteinstufung)
	Entsorgung Abfallschlüssel	12 01 07
	Empfohlene Lagerung	bei +5 - +30 °C
		12 Monate haltbar

**Für anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unser qualifizierter Außendienst gerne zur Verfügung.**  
*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.  
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*