

TECHNISCHE BERATUNG

ZET-cut 645

Datum 28.06.2018

Einsatz: Spezialöl zum Schleifen und Zerspanen von allen Stahlsorten, Buntmetallen und Leichtmetallen.

Das Öl ist wasserhell, geruchsneutral, ölnebelreduziert und zeichnet sich trotz niedriger Viskosität durch einen hohen Flammpunkt aus.

ZET-cut 645 bietet sehr gute Spülleistung, gute Filterfähigkeit und niedrige Verdampfungsverluste.

Zusammensetzung: Zubereitung aus Hydrocrack-Basisölen und Additiven

Kenndaten:	Aussehen	farblos
	Dichte (20 °C)	0,832 g/cm ³ DIN 51757
	Viskosität (20 °C)	25,0 mm ² /s DIN EN 16896
	Viskosität (40 °C)	9,2 mm ² /s DIN EN 16896
	Pourpoint	> -10
	Flammpunkt	> 160 °C

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	2 (Selbsteinstufung)
	Entsorgung Abfallschlüssel	Konzentrat 12 01 07
	Empfohlene Lagerung	bei +5 - +30 °C 12 Monate haltbar

Für anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unser qualifizierter Außendienst gerne zur Verfügung.
*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*