

## TECHNISCHE BERATUNG

### ZET-cut 678

Datum 28.06.2018

**Einsatz:** ZET-cut 678 ist ein chlorfreies Hochleistungsschneidöl welches optimale Schnittwerte, lange Werkzeugstanzzeiten sowie überdurchschnittliche Oberflächengüten gewährleistet.

ZET-cut 678 eignet sich für schwierige Bearbeitungsvorgänge wie Tieflochbohren, Gewindeschneiden, Zahnflankenschleifen an hochlegierten Stählen.

Ölnebelarm und buntmetallaktiv.

Freigabe/Empfehlung: TBT Tiefbohrtechnik

**Zusammensetzung:**

- Spezielle Mineralölfractionen
- Oxidationsstabilisatoren
- Hochdruckzusätze
- Fettstoffe

<b>Kenndaten:</b>	Aussehen	gelb bis gelb-braun
	Dichte (20 °C)	0,865 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
	Viskosität (40 °C)	14,4 mm <sup>2</sup> /SDIN EN 16896
	Flammpunkt	> 160 °C

<b>Hinweise:</b>	Wassergefährdungsklasse	1 (Selbsteinstufung)
	Entsorgung Abfallschlüssel	12 01 07
	Empfohlene Lagerung	bei +5 - +30 °C
		12 Monate haltbar